



PANDA art.102

Centură de poziționare conform EN 358

Caracteristici:

- centura de uz intens pentru conditii grele de lucru
- chinga din poliester cu latimea de 85 mm
- catarama de închidere cu dubla siguranta
- catarama de ajustare si siguranta suplimentara
- 2 inele mari, de ancorare laterale, din duraluminiu
- marimi: 1300, 1400, 1500, 1600 mm

SERVICE SI CONTROL ANUAL OBLIGATORIU ASIGURAT DE RENANIA TRADE



KOALA art.102 PL

Centură de poziționare cu protector lombar conform EN 358

Caracteristici:

- centura de uz intens pentru conditii grele de lucru
- chinga din poliester cu latimea de 85 mm
- protector lombar
- catarama de închidere cu dubla siguranta
- catarama de ajustare si siguranta suplimentara
- 2 inele mari, de ancorare laterale, din duraluminiu
- inele pentru scule si accesorii
- marimi: 1300, 1400, 1500, 1600 mm

SERVICE SI CONTROL ANUAL OBLIGATORIU ASIGURAT DE RENANIA TRADE





LYNX art.PB 20

Centură de poziționare cu protector lombar conform EN 358

Caracteristici:

- chingă din poliester cu lățimea de 45 mm
- protector lombar
- ajustare simplă a lungimii
- cataramă frontală
- 2 inele metalice laterale de ancorare
- 3 inele dorsale pentru scule și accesorii
- mărime universală
- greutate scăzută

SERVICE SI CONTROL ANUAL OBLIGATORIU ASIGURAT DE RENANIA TRADE



BEAVER art.KS 45-3

Centura profesională de poziționare conform EN 358 cu protector lombar

Caracteristici:

- chingă din poliester cu lățimea de 45 mm
- protector lombar - cca. 750 mm
- cataramă frontală automată din aluminiu cu închidere rapidă și dublă siguranță
- 2 inele laterale de ancorare din duraluminiu
- 4 inele dorsale pentru scule și accesorii
- chingă textilă este impregnată cu TEFLON
- ergonomie și funcționalitate optimă
- greutate doar 600 gr.

SERVICE SI CONTROL ANUAL OBLIGATORIU ASIGURAT DE RENANIA TRADE





FIRE RESCUE art.FHA 3

Centura pentru pompieri conform EN 358

Caracteristici:

- centura de uz intens pentru conditii grele de lucru
- chinga din poliester cu latimea de 85 mm
- catarama de închidere cu dubla siguranta
- catarama de ajustare si siguranta suplimentara
- 1 inel mare, de ancorare laterala din duraluminiu
- mijloc de legatura cu carabiniera automata la capat
- marimi: 1300, 1400, 1500, 1600 mm

**SERVICE SI CONTROL
ANUAL OBLIGATORIU
ASIGURAT DE RENANIA
TRADE**



FIRE FIGHTER art.PB 31

Centura pentru pompieri conform EN 358

Caracteristici:

- centura de uz intens pentru conditii grele de lucru
- chinga din poliester cu latimea de 85 mm
- catarama de închidere cu dubla siguranta
- catarama de ajustare si siguranta suplimentara
- 1 inel mare, de ancorare laterala din duraluminiu
- mijloc de legatura cu carabiniera automata la capat
- marimi: 1300, 1400, 1500, 1600 mm

**SERVICE SI CONTROL
ANUAL OBLIGATORIU
ASIGURAT DE RENANIA
TRADE**



MONKEY art.B 1012

Centură de poziționare cu protector lombar și mijloc de legătură reglabil conform EN 358

Caracteristici:

- chingă din poliester cu lățimea de 45 mm
- protector lombar
- ajustare simplă a lungimii
- cataramă frontală
- 2 inele metalice laterale de ancorare
- inele dorsale pentru scule și accesorii
- mărime universală
- mijloc de legătură - frânghie rasucită cu diametru 12 mm și carabinieră tip FS51 la un capăt

SERVICE SI CONTROL ANUAL OBLIGATORIU ASIGURAT DE RENANIA TRADE



WILDCAT art.PB 20-2

Centură de poziționare cu protector lombar și mijloc de legătură reglabil conform EN 358

Caracteristici:

- chingă din poliester cu lățimea de 45 mm
- protector lombar
- ajustare simplă a lungimii
- cataramă frontală
- 2 inele metalice laterale de ancorare
- inele dorsale pentru scule și accesorii
- mărime universală
- mijloc de legătură - frânghie statică tip Kernmantel cu diametru 14 mm și carabinieră tip FS51 la un capăt

SERVICE SI CONTROL ANUAL OBLIGATORIU ASIGURAT DE RENANIA TRADE





UNIVERSAL art.B 1032

Centură de siguranță conform EN 358 - EN 361

Caracteristici:

- chinga din poliester cu latimea de 45 mm
- inel de ancorare dorsal
- ajustare usoara si închidere rapida prin catarama frontala
- 2 inele metalice laterale de ancorare
- protector lombar
- inele pentru scule si accesorii
- mijloc de legatura atasat, frânghie rasucita, diametru 12 mm, carabiniera tip FS51 la un capat
- marime universala
- greutate cca. 1,40 Kg

**SERVICE SI CONTROL
ANUAL OBLIGATORIU
ASIGURAT DE RENANIA
TRADE**



art.101

Frânghie de siguranta/mijloc de legatura conform EN 795

Caracteristici:

- frânghie cu 4 toroane, 2 fire de semnalizare a uzurii
- diametru: 16 mm
- lungime: între 2 m - 30 m
- 2 ocheti la capete

Service si control anual obligatoriu asigurat de Renania Trade



art.101 C12; 101 C14

Frânghie de siguranță/mijloc de legătură conform EN 795

Caracteristici:

- frânghie statică tip Kernmantel, 2 fire de semnalizare a uzurii
- diametru: 12 mm sau 14 mm
- lungime: între 2 m - 30 m
- 2 ocheti la capete

Service și control anual obligatoriu asigurat de Renania Trade



art.103 SC

Mijloc de legătură reglabil conform EN 354, EN 358

Caracteristici:

- frânghie cu 4 toroane, 2 fire de semnalizare a uzurii
- diametru: 16 mm
- lungime: 2 m
- lungime ajustabilă prin cataramă
- 2 carabiniere tip A-DIN 5190 la capete
- culori: alb (art. 103 SC), roșu (art. 103 SC R)

Service și control anual obligatoriu asigurat de Renania Trade



art.103 SC-C14

Mijloc de legătură reglabil conform EN 354, EN 358

Caracteristici:

- frânghie statică tip Kernmantel, 2 fire de semnalizare a uzurii
- diametru: 14 mm
- lungime: 2 m
- lungime ajustabilă prin cataramă
- 2 carabiniere tip A-DIN 5190 la capete

Service și control anual obligatoriu asigurat de Renania Trade



art.103

Mijloc de legătură reglabil conform EN 358

Caracteristici:

- frânghie cu 4 toroane, 2 fire de semnalizare a uzurii
- diametru: 16 mm
- lungime: 2 m
- lungime ajustabila prin dispozitiv de reglare rapida
- 1 carabiniera tip FS51
- 1 carabiniera tip Bergsteiger 123

Service si control anual obligatoriu asigurat de Renania Trade



art.103-C14

Mijloc de legătură reglabil conform EN 358

Caracteristici:

- frânghie statica tip Kernmantel, 2 fire de semnalizare a uzurii
- diametru: 14 mm
- lungime: 2 m
- lungime ajustabila prin dispozitiv de reglare rapida
- 1 carabiniera tip FS51
- 1 carabiniera tip Bergsteiger 123

Service si control anual obligatoriu asigurat de Renania Trade



art.105

Mijloc de legătură cu disipator de energie conform EN 354 - EN 355

Caracteristici:

- frânghie statica tip Kernmantel, 2 fire de semnalizare a uzurii
- diametru: 14 mm, lungime: 2 m
- 1 carabiniera tip FS 51, 1 carabiniera tip FS 90, disipator de energie

Service si control anual obligatoriu asigurat de Renania Trade



art.106

Mijloc de legatura în "Y" cu disipator de energie conform EN 354, EN 355

Caracteristici:

- frânghie dubla, statica, tip Kernmantel, 2 fire de semnalizare a uzurii
- diametru: 14 mm, lungime: 2 m
- 1 carabiniera tip FS 51, 2 carabiniere tip FS 90, disipator de energie

Service si control anual obligatoriu asigurat de Renania Trade



art.BW 700

Mijloc de legatura cu disipator de energie conform EN 355

Caracteristici:

- chinga din poliamida, latime 30 mm
- lungime: 2 m
- 1 carabiniera tip FS 51, 1 carabiniera tip AZ 022, disipator de energie

Service si control anual obligatoriu asigurat de Renania Trade



art.BW 800

Mijloc de legatura în "Y"cu disipator de energie conform EN 355

Caracteristici:

- chinga dubla din poliamida, latime 30 mm
- lungime: 2 m
- 1 carabiniera tip FS 51, 2 carabiniere tip AZ 022, disipator de energie

Service si control anual obligatoriu asigurat de Renania Trade



art.RH 60

Mijloc de legatura cu disipator de energie conform EN 354, EN 355

Caracteristici:

- chinga elastica din poliamida, cu pivot împotriva rasucirii
- lungime: 2 m
- 1 carabiniera tip AXK 10, 1 carabiniera tip FS 90, disipator de energie

Service si control anual obligatoriu asigurat de Renania Trade



art.2 RH 60

Mijloc de legatura în "Y"cu disipator de energie conform EN 354, EN 355

Caracteristici:

- chinga dubla, elastica, din poliamida, cu pivot împotriva rasucirii
- lungime: 2 m
- 1 carabiniera tip AXK 10, 2 carabiniere tip FS 90, disipator de energie

Service si control anual obligatoriu asigurat de Renania Trade



LINOSTOP II art.117

Opritor de cadere pe suport flexibil conform EN 353-2

Caracteristici:

- frânghie statica tip Kernmantel, 2 fire de semnalizare a uzurii
- diametru: 12 mm
- lungime: între 5 - 50 m
- opritor de cadere culisabil cu disipator de energie atasat si 1 carabiniera tip FS51

Service si control anual obligatoriu asigurat de Renania Trade



LINOSTOP III art.118

Opritor de cadere pe suport flexibil conform EN 353-2

Caracteristici:

- frânghie statica tip Kernmantel, 2 fire de semnalizare
- diametru: 14 mm
- lungime: între 5 - 50 m
- opritor de cadere culisabil cu disipator de energie atasat si 1 carabiniera tip FS51

Service si control anual obligatoriu asigurat de Renania Trade



ROPEGRAB art.115

Opritor de cadere pe suport flexibil conform EN 353-2

Caracteristici:

- frânghie statica tip Kernmantel, 2 fire de semnalizare a uzurii
- diametru: 14 mm
- lungime: între 5 - 50 m
- opritor de cadere tip AC 010, culisabil, detasabil, cu disipator de energie atasat si 1 carabiniera tip FS51

Service si control anual obligatoriu asigurat de Renania Trade



art.LB 210

Mijloc de legatura reglabil conform EN 354, EN 358

Caracteristici:

- frânghie cu miez din poliamida, acoperit cu cânepa
- diametru: 16 mm, lungime 2 m, ajustabila prin catarama, 2 carabiniere tip A-DIN 5190 la capete
- recomandata zonelor de lucru cu pericol specific de ardere (sudura, taiere, slefuire etc)

Service si control anual obligatoriu asigurat de Renania Trade



art.LB 210+ABM

Mijloc de legatura conform EN 354, EN 355

Caracteristici:

- frânghie cu miez din poliamida, acoperit cu cânepa
- diametru: 16 mm, lungime 2 m, 1 carabiniera FS51, 1 carabiniera AZ022, disipator de energie
- recomandata zonelor de lucru cu pericol specific de ardere (sudura, taiere, slefuire etc)

Service si control anual obligatoriu asigurat de Renania Trade



art.400-45

Ansa din chinga de poliamida conform EN 354, EN 566, EN 795, EN 1498/C

Caracteristici:

- ansa de ancorare
- chinga tubulara din poliamida, latime 30 mm
- rezistenta la tractiune - 45 kN
- lungimi: 0,8 m; 1,2 m; 2,0 m

Service si control anual obligatoriu asigurat de Renania Trade



art.400-22

Ansa din chinga de poliester conform EN 354, EN 566, EN 795, EN 1498/C

Caracteristici:

- ansa de ancorare
- chinga tubulara din poliester, latime 25 mm
- rezistenta la tractiune - 22 kN
- lungimi: 0,8 m; 1,2 m; 2,0 m

Service si control anual obligatoriu asigurat de Renania Trade



art.AZ 900

Ansa din chinga textila conform EN 354

Caracteristici:

- ansa de ancorare
- chinga textila, latime 20 mm
- rezistenta la tractiune - 22 kN
- lungimi: 0,8 m; 1,2 m; 2,0 m

Service si control anual obligatoriu asigurat de Renania Trade



art.AZ 420

Cablu de ancorare din otel conform EN 354, EN 795

Caracteristici:

- cablu din otel cu protectie tubulara din material plastic
- lungime: 1 m

Service si control anual obligatoriu asigurat de Renania Trade



M E C A R O M SIBIU

e-mail: mecarom@sas-sibiu.ro

Tel/Fax: 0269 23 59 09, Mob. 0744 498 547